

TECHNISCHE DATEN

KONA / KONA Hybrid

	BENZIN			HYBRID
	1.0 T-GDI / 2WD 100 PS / 6MT	1.6 T-GDI / 2WD 138 PS / 7DCT	1.6 T-GDI / 4WD 170 PS / 7DCT	1.6 GDI HEV / 2WD 130 PS / 6DCT
VERBRENNUNGSMOTOR				
Anzahl der Zylinder	3	4	4	4
Hubraum [cm³]	998	1.598	1.598	1.580
Motorsteuerung	Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette	Steuerkette
Maximale Leistung [kW(PS) / UpM]	73,6 (100) / 6.000	101,5 (138) / 5.000-6.000	125 (170) / 6.000	68,5 (93,2) / 5.700
Maximales Drehmoment [Nm / UpM]	200 / 2.000 - 2.500	250 / 1.600 - 3.500	265 / 1.600 - 4.000	134,4 / 4.000
Schadstoffnorm	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e	Euro 6e
Fahrgeräusch / Standgeräusch [dB(A)]	69 / 73	70 / 79	68 / 77	68 / 77
ELEKTROMOTOR				
Maximale Leistung (max.) [kW/PS]	-	-	-	32,0 (43,5)
Elektrische Nenndauerleistung [kW/PS]	-	-	-	10,1 (13,7)
Drehmoment [Nm/UpM]	-	-	-	170 / 0 - 1.798
Motortype	-	-	-	Permanentmagnet-Synchronmotor
Batterietyp	-	-	-	Lithium-Ionen-Polymer
Nennkapazität [kWh]	-	-	-	1,32
Nennspannung [V]	-	-	-	240
SYSTEMLEISTUNG (Verbrennungs- und Elektromotor)				
Maximale Systemleistung [kW(PS)]	-	-	-	95 (130)
Maximales Systemdrehmoment [Nm]	-	-	-	265
FAHREIGENSCHAFTEN				
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	169	194	201	165
Beschleunigung von 0-100km/h [Sek.]	13,3	9,5	8,8	11,7 (16") / 12,0 (18")
VERBRAUCH / EMISSIONEN (nach WLTP)				
Kraftstoffverbrauch kombiniert [l/100km]	5,7 - 6,1	6,3 - 6,5	6,7 - 7,2	4,5 - 4,8
Kohlendioxid-Emission (CO ₂) kombiniert [g/km]	129 - 138	142 - 148	153 - 163	104 - 109
ANTRIEB				
Art	Vorderradantrieb	Vorderradantrieb	Allradantrieb elektronisch	Vorderradantrieb
Getriebe	6-Gang Schaltgetriebe	7-Gang Doppelkupplungsgetriebe	7-Gang Doppelkupplungsgetriebe	6-Gang Doppelkupplungsgetriebe
FAHRGESTELL				
Bremsen vorne / hinten	Scheibenbremsen / Scheibenbremsen			
Radaufhängung vorne / hinten	MacPherson/ Verbundlenkerachse	MacPherson/ Verbundlenkerachse	MacPherson / Mehrlenkerachse	MacPherson / Mehrlenkerachse
Reifendimension	205/65 R16 95H 215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/60 R17 96H 215/55 R18 95V	215/55 R18 95V	205/65 R16 95H 215/55 R18 95V
GEWICHT				
Eigengewicht [kg]	1.295 -1.435	1.360 - 1.490	1.450 - 1.575	1.410 - 1.525
Höchstzulässiges Gesamtgewicht [kg]	1.860	1.915	2.000	1.950
Anhängelast gebremst [kg]	1.210	1.310	1.310	1.010
ungebremst [kg]	600	600	600	600
Stützlast [kg]	80	80	80	80
Dachlast [kg]	100	100	100	100
ABMESSUNGEN				
Gesamtlänge (N Line) [mm]	4.350 (4.385)	4.350 (4.385)	4.350 (4.385)	4.350 (4.385)
Gesamtbreite [mm]	1.825	1.825	1.825	1.825
Gesamthöhe [mm]	1.570 - 1.585	1.580 - 1.585	1.580 - 1.585	1.570 - 1.585
Radstand [mm]	2.660	2.660	2.660	2.660
Überhang vorne / hinten (N Line) [mm]	860 / 830 (865 / 860)	860 / 830 (865 / 860)	860 / 830 (865 / 860)	860 / 830 (865 / 860)
Spurweite vorne / hinten [mm]	1.591 - 1.602 / 1.600 - 1.611	1.591 / 1.600	1.591 / 1.600	1.591 - 1.602 / 1.600 - 1.611
Wendekreisdurchmesser [m]	10,6	10,6	10,6	10,6
Kofferraumvolumen [Liter]	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300	466 - 1.300
Tankinhalt [Liter]	47	47	47	38
OFFROAD EIGENSCHAFTEN				
Böschungswinkel vorne / hinten [Grad]	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7	15,0 - 15,6 / 25,7 - 26,7
Minimale Bodenfreiheit [mm]	160 - 170	160 - 170	160 - 170	160 - 170

Technische Daten und Ausstattung entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Darüber hinaus behält sich der Hersteller Änderungen der technischen Daten, der Maße und Gewichte, der Ausstattung, der Garantiebestimmungen und des Designs jederzeit vor. Die angegebenen Verbrauchs- und Reichweitenangaben basieren auf dem kombinierten WLTP-Zyklus. Die Verbrauchs- und Reichweitenangaben können abhängig von Straßenverhältnissen, Fahrstil und Temperatur deutlich variieren.

dB (A) = Schalldruckpegel nach Frequenzbewertungskurve A. Angaben zum Geräuschpegel wurden nach dem vorgeschriebenen Messverfahren gemäß der Verordnung (EU) Nr. 540/2014 respektive Regelung Nr. 51.03 UN/ECE [2018/798] ermittelt.

